

# RHINOZ

## STUCCO FLEX



**MCX**  
Material ConneXion

ไรนอซ สตักโก เฟล็กซ์  
อะคริลิกพ่นสร้างลายสไตล์สตักโก





RF-112

# RHINOZ STUCCO FLEX

## ไรนอซ สตักโก เฟล็กซ์

อะคริลิกพ่นสร้างลายสไตส์สตักโก ที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้มีความยืดหยุ่นสูง ลดปัญหาการแตกร้าว ใช้สร้างลวดลายเสมือนหิน เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และมีติดกับผนังและฝ้าเพดาน แข็งแรงทนทาน ทั้งยังสามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอีปซัมบอร์ด ใช้งานง่าย โดยใช้เครื่องพ่น มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทนต่อสภาวะอากาศ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก



ลายนูน-เล็ก



ลายแบน-เล็ก



ลายนูน-ใหญ่



ลายแบน-ใหญ่

### วิธีการใช้งาน

1. รองพื้นด้วย ไรนอซ โพรเมอร์ บอนด์ 1 รอบ แล้วปล่อยให้แห้ง 15-30 นาที
2. พ่น ไรนอซ สตักโก เฟล็กซ์ ด้วยเครื่องพ่นเท็กซ์เจอร์ ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ เพื่อสร้างลวดลายตามต้องการ
3. หากต้องการลายแบน ขณะที่ผิวหน้าแห้งหมาด ให้ใช้ลูกกลิ้งเรียบ รุ่ยน้ำกลิ้งกับหน้าเบาๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท 24 ชั่วโมง
4. ทาทับด้วยสี ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา ไฮบริด หรือ ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา แมก 2 รอบ โดยแต่ละรอบ ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ซึ่งสีจะแห้งตัวเต็มที่หลังจาก 7 วัน

### คุณสมบัติเฉพาะของ ไรนอซ สตักโก เฟล็กซ์



EM-09



RF-187

# RHINOZ

## EXOTIC AQUA

### HYBRID



## ไธนอซ เอ็กโซติก อะควอ ไฮบริด

สีน้ำอะคริลิกทั้งเงาคุณภาพสูง ผลิตจากอะคริลิกไฮบริด โพลีเมอร์ และผงสีชนิดพิเศษ เนื้อสีมาก ให้ฟิล์มสีเนียนสวย กลบพื้นผิวได้ดี การยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน กทนทานต่อสภาวะอากาศ ไม่ซีดจางง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย พรมสารป้องกันเชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งทั้งงานภายในและภายนอก บนพื้นผิวทุกชนิด ทั้งปูน ไม้ และเหล็ก โดยใช้สีรองพื้นที่เหมาะสม



EH-01



EH-02



EH-03



EH-04



EH-05




EH-06



EH-07



EH-08



EH-09



EH-10



EH-11



EH-12

RF-188

# RHINOZ


## EXOTIC AQUA

### MATTE



## ไธนอซ เอ็กโซติก อะควอ แมท

สีน้ำอะคริลิก ฟิล์มด้าน ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์คุณภาพสูง เนื้อสีแน่น เนียนเรียบสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพในการกลบผิวได้ดีเยี่ยม ทาด้วยสีเนื้อ ไม่มีปัญหารอยแปรง ไม่เป็นฝุ่น การยึดเกาะดี ทนแดดทนฝน ไม่ซีดจางง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย พรมสารป้องกันราดำ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตราย เช่น สารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งและปกป้องพื้นผิวทั้งงานภายในและภายนอก บนพื้นผิวทุกชนิด ทั้งพื้นผิวปูน ไม้ และเหล็ก โดยใช้สีรองพื้นที่เหมาะสม



EM-01



EM-02



EM-03



EM-04



EM-05



EM-06



EM-07



EM-08



EM-09



EM-10



EM-11



EM-12

เวดสีจริงอาจผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



RF-112  
**RHINOZ**  
STUCCO FLEX



1st RF-143  
ไรนอซ ไพรมอร์ บอนดิง

2nd RF-112  
ไรนอซ สตักโก้ เฟล็กซ์

3rd RF-187 / RF-188  
ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา ไฮบริด /  
ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา แมท

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบทับ	อัตราการใช้
1. ทารองพื้น	RF-143 ไรนอซ ไพรมอร์ บอนดิง	ลูกกลิ้ง/แปรง	1 รอบ	15-30 นาที	10-15 ตรม./ลิตร ขึ้นอยู่กับพื้นผิว
2. พ่นสร้างลาย	RF-112 ไรนอซ สตักโก้ เฟล็กซ์	เครื่องพ่น	1 รอบ	24 ชม.	1.2-2.4 กก./ตรม. ขึ้นอยู่กับความหนาและลวดลาย
3. ทาสี	RF-187 ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา ไฮบริด หรือ RF-188 ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา แมท	ลูกกลิ้ง/แปรง	2 รอบ	1-2 ชม.	30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ ความหนา 100 ไมครอน

\*พื้นผิวต้องแห้งแฉะ หนึ่ง สระจากปูน คราบน้ำมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ



RF-143 RHINOZ  
Primer Bonding  
ไรนอซ ไพรมอร์ บอนดิง

บํารุงรองพื้น เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรงให้พื้นผิว ลดการลอกหลุดของวัสดุปิดทับ ลดฝุ่น แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่  
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร  
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./ลิตร  
(ขึ้นอยู่กับพื้นผิว)



RF-112 RHINOZ  
Stucco Flex  
ไรนอซ สตักโก้ เฟล็กซ์

อะคริลิกพ่นสร้างลายสไตล์สตักโก้ ที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้มีความยืดหยุ่นสูง ลดปัญหาการแตกร้าว ทนต่อสภาวะอากาศ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก  
ขนาดบรรจุ : 5 กก., 25 กก.  
อัตราการใช้ 1.2-2.4 กก./ตรม.  
(ขึ้นอยู่กับความหนาและลวดลาย)



RF-187 RHINOZ  
Exotic Aqua Hybrid  
ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา ไฮบริด

สีน้ำอะคริลิก ที่มา เนียนสวยไม่ซีดจาง  
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน  
อัตราการใช้ 30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ  
(ความหนา 100 ไมครอน)



RF-188 RHINOZ  
Exotic Aqua Matte  
ไรนอซ เอ็กโซติก อะควา แมท

สีน้ำอะคริลิก ฟิล์มด้าน เรียบเนียนสวย  
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน  
อัตราการใช้ 30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ  
(ความหนา 100 ไมครอน)



บริษัท บลู เลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.คอกระเบื้อง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ



bluelabel.innovation

LINE @bluelabel

