



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-143 ไพรเมอร์ บอนดิง ใสอว

คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มการยึดเกาะของพื้นผิว
- เพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิว
- ลดการเกิดฝุ่นจากการขัดสี
- ลดการหดตัวและรอยแตกกร้าว
- ใช้งานง่าย สะดวก
- แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน
- ปลอดภัยที่เรีย ราดำ และตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ

ไพรเมอร์ บอนดิง ใสอว เป็นน้ำยาอะคริลิกเอนกประสงค์ ใช้ทาเป็นรองพื้น เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ความแข็งแรง และทนทานต่อการกระแทก ลดการลอก่อนของวัสดุที่จะปิดทับ ลดการหดตัวของคอนกรีตป้องกันรอยแตกกร้าว ลดการเกิดฝุ่นจากการขัดสี ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน สำหรับใช้ในงานประสานคอนกรีตคอนกรีต มอร์ตาร์ พลาสเตอร์ ปูนผสม ปูนฉาบ รวมถึงคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่ โดยสามารถแทรกซึมลงพื้นผิวคอนกรีตเก่าได้เป็นอย่างดี และเกิดเคมีคอลบอนด์กับพื้นผิวใหม่ ทำให้การยึดเกาะดีเยี่ยม โดยไม่ต้องกะเทาะผิวคอนกรีตเดิมที่จะใช้งาน ผสมสารยับยั้งแบคทีเรีย รา และตะไคร้ ตลอดอายุการใช้งาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวที่ต้องการซ่อมแซมต้องแข็งแรง แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันและสีเก่าที่ลอก่อน
2. กรณีใช้เป็นรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเจือจาง โดยการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
3. ปลดปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30-60 นาที หรือจนกว่าน้ำยาเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นนํ้านมเป็นสีใส ก่อนทาทับด้วยวัสดุอื่นต่อไปตามต้องการ
4. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร 4 ลิตร

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	อะคริลิก โพลีเมอร์
ลักษณะทั่วไป	:	ของเหลวขาวขุ่นคล้ายนํ้านม
ความเป็นกรดต่าง	:	7.0 - 9.0
ความหนาแน่น	:	1.0 - 1.1 กรัม/ลบ.ซม.
ระยะเวลาแห้งทาบได้	:	30 - 60 นาที (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
อัตราการใช้งาน	:	10 - 15 ตรม./ลิตร/รอบ (ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว)

ใสอว - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพิเศษ