



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-125 มัลติคัลเลอร์ ไรนอซ

คุณสมบัติพิเศษ

- สามารถสร้างลวดลายได้
- ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน
- การยึดเกาะดี
- ทนทาน เช็ดล้างทำความสะอาดได้
- สีสดใสสวยงามไร้รอยต่อ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา

คุณลักษณะ

มัลติคัลเลอร์ ไรนอซ เป็นสีตกแต่งพร้อมใช้ชนิดพิเศษ ที่สร้างลวดลายและสีพื้นเหมือนหินแกรนิตธรรมชาติด้วยการพ่น เหมาะสำหรับการใช้งานบนผนัง ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งงานภายในและภายนอก ทั้งผนังปูนใหม่ และผนังเดิมที่มีการทาสีแล้ว สามารถปลอยเปลือยได้ ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา แข็งแรงทนทาน ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอีพ็อกซีบอร์ด

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ
2. ทาหรือพ่น **มัลติคัลเลอร์ เบสโทน ไรนอซ** 1 รอบ ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ทิ้งให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง
3. พ่น **มัลติคัลเลอร์ ไรนอซ** ด้วยเครื่องพ่นเท็กซ์เจอร์
4. ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทาทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบผิว อะคริลิกท้อป สูตอร์น้ำมัน/ซูตอร์น้ำ ไรนอซ ซึ่งวัสดุจะแห้งสนิทและพร้อมใช้งานได้ใน 7 วัน

ขนาดบรรจุ

1 แกลลอน 5 แกลลอน

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	อะคริลิก โพลีเมอร์
ลักษณะทั่วไป	:	ของเหลวสีต่างๆ
เฉดสี	:	มีเฉดสีให้เลือกมากมาย ตามแคตตาล็อก
ความเป็นกรดต่าง	:	8.0 - 10.0
ความหนาแน่น	:	1.0 - 1.2 กรัม/ลบ.ซม.
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	:	1 - 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาสีทับได้	:	24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งตัวเต็มที่	:	7 วัน (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
อัตราการใช้งาน	:	10 - 15 ตรม./แกลลอน (ขึ้นอยู่กับความหนาและลวดลาย)