



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-242 นาโนล็ค ใสวอช

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน
- การยึดเกาะดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียนกลมมิดพื้นผิวได้ดี
- ทนทาน ยึดเกาะยาวนาน
- ทนทานต่อสภาวะอากาศและความชื้น
- ใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิว
- ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ

เป็นสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง เนื้อสีมากทาได้พื้นที่เยอะ ฟิล์มสีเรียบเนียนสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพในการกลมมิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทาด้วยสีมือให้การยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่เป็นฝุ่น ทนแดดทนฝน ไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศ และทนชื้นได้ดี ผสมสารป้องกันราดำ ปลอดภัย ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตราย เช่น สารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับทาตกแต่งและปกป้องพื้นผิวทั้งภายในและภายนอก บนพื้นผิวทุกชนิด ทั้งพื้นผิวปูน ไม้ และเหล็กที่ทารองพื้นกันสนิมแล้ว โดยเฉพาะผนังปูนฉาบทั้งพื้นผิวเปลือยและพื้นผิวที่ทาสีไว้แล้ว

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ
2. คนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และหมั่นคนเป็นครั้งคราวในระหว่างทา
3. ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น 1-2 เที่ยว โดยปล่อยให้แห้งแรกแห่ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวที่ 2
4. ปล่อยให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนใช้งาน ซึ่งสีจะมีประสิทธิภาพเต็มที่หลังจากแห้งสนิทแล้ว 7 วัน
5. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร 4 ลิตร

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	อะคริลิค โพลีเมอร์
ลักษณะทั่วไป	:	ของเหลวสีต่างๆ
เจดสี	:	มีให้เลือกมากมายตามแคตตาล็อก
ความเป็นกรดด่าง	:	8.0 - 10.0
ความหนาแน่น	:	1.1 - 1.3 กรัม/ลบ.ซม.
ระยะเวลาแห้งผิวหน้า	:	20 - 30 นาที (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทับได้	:	1 - 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
อัตราการใช้งาน	:	20 - 25 ตรม./ลิตร/รอบ (ความหนา 50 ไมครอน)

ใสวอช - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพิเศษ



BLUE LABEL CO.,LTD.

48/58 Moo.1 Ekachai Road, Khok-Krabue, Amphur Muang, Samutsakhon, 74000 Thailand
Tel : +66 3449 4774-5 Fax : +66 3449 4776 Website : www.bluelabelgroup.com

Technical Data Sheet

RHINOZ – Innovation Special Products

RHINOZ[®] RF-242

RHINOZ Nano Lock

FEATURES

- Easy to use and low smell
- Good adhesion
- High opacity
- Long durability
- Good weather and moisture resistance
- Available of variety surfaces
- Both exterior and interior used
- Safe and environmentally friendly

DESCRIPTIONS

It is 100% acrylic water-based paint that provides superior protection and beauty for both exterior and interior. It can be used on masonry, fiber cement, wood, primed metal and etc. It gives smooth film, good adhesion, weathering resistance, moisture resistance, contains an antimicrobial additive to protect bacteria, fungi, yeasts and algae. It is environmentally friendly and contains no added lead and no added mercury. It can be applied to bare surfaces or previously painted surfaces.

APPLICATION

1. Surface must be dry, clean, free of dust, oil, grease and other contaminates that will effect to adhesion.
2. Stir **RHINOZ Nano Lock** thoroughly before and during application.
3. Apply 1-2 coats of **RHINOZ Nano Lock** by brush or roller, allow 1-2 hours dry time between coats.
4. Let it dry for 1-2 days before use and it shows high performance after 7 days.
5. Clean tools and equipment with water.

PACKING SIZE

1 Litre 4 Litre

STORAGE

Store in a dry place with shelf life 1 year in the original unopened packing.

TECHNICAL DATA

Base	:	Acrylic polymer	
Appearance	:	Coloured liquid	
Colour	:	See colour chart	
pH	:	8.0 - 10.0	
Density	:	1.1 - 1.3 g/cm ³	
Surface dry	:	20 - 30 minutes	(Depending on thickness and ambient conditions)
Re-coat time	:	1 - 2 hours	(Depending on thickness and ambient conditions)
Coverage	:	20 - 25 m ² /Litre/coat	(thickness 50 microns)