

RF-328

RHINOZ**PU SEAL 801**

ไรนอซ พียู ซีล 801

โพลียูรีเทนกันซึม พร้อมใช้ สูตรน้ำ เกรดพรีเมียม ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100% ใช้สำหรับงานกันซึมทั่วไป เช่น ฝ้าเพดาน หลังคา รางน้ำ ระเบียง รอยต่อและผนัง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก มีความยืดหยุ่นสูงถึง 850% ปกปิดรอยแตกกร้าวได้ดีเยี่ยม ทนน้ำ ทนแดด ชั่งน้ำหนักนาน ทนสารเคมี ทนการขีดขูด การยืดเกาะสูง ไม่ลอกล่อน ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุน ไร้สารพิษ ทากันได้หลากหลายวัสดุ ทั้งปูน คอนกรีต กระจก และเหล็ก ทั้งยังผสมสาร TROY ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ราดำ และตะไคร่น้ำ

คุณสมบัติเด่น

- มีความยืดหยุ่นสูง 850%
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนรังสียูวี
- การยืดเกาะดีเยี่ยม
- ทนสารเคมี
- ชั่งน้ำหนักได้ 60 วัน
- ทนการขีดขูด
- สีสะท้อนความร้อน
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ ราดำ และตะไคร่น้ำ

ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.


อัตราการใช้งาน : 1.8 กก./ ตร.ม./ 2 รอบ (1 มม.)

อายุการเก็บรักษา : ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในร่ม แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก


สี



สีขาว



สีเทา



สีเขียว

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน : โพลียูรีเทนสูตรน้ำ

ความหนาแน่น(กรัม/ลบ.ซม.) : 1.2 - 1.4

ความเป็นกรดต่าง : 8.0 - 10.0

ระยะเวลาแห้งเคลือบทับได้ : 1 - 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งตัวเต็มที่ : 7 วัน*

การยืดตัวจนขาด : 800% (ASTM D412)

การต้านแรงดึง : 3.0 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D412)

ค่าการยืดเกาะ : 15 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D4541)

ค่าการปกปิดรอยแตกกร้าว : 15 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D4541)

ความยืดหยุ่นสูง

800%

เร็วยิ่งขึ้น

ลดขั้นตอนทำงาน

กันน้ำรั่วซึม

TROY

ปลอดภัย
และแบคทีเรีย